

























Foto	Codice	Codice	Descrizione	Equiv	Colori	Lumen	Potenza	Alim
PLAFONIERE								
	22001	FUTURA 1X60 2X60	PLAFONIERA PER ESTERNI CON 1-2 TUBI LED T8 DA 60cm, IP65, 1X60: DIM.655x90x90mm; 2X60: DIM.655x125x90mm	18W 36W	5000K 4000K 3000K	1050Lm 2100Lm	10W 20W	90-250VAC
	22002	FUTURA 1X120 2X120	PLAFONIERA PER ESTERNI CON 1-2 TUBI LED T8 DA 120cm, IP65, 1X120: DIM.1265x90x90mm; 2X120: DIM.1265x125x90mm	36W 72W	5000K 4000K 3000K	2000Lm 4000Lm	20W 40W	90-250VAC
	22003	FUTURA 1X150 2X150	PLAFONIERA PER ESTERNI CON 1-2 TUBI LED T8 DA 150cm, IP65, 1X150: DIM.1565x90x90mm; 2X150: DIM.1565x125x90mm	58W 116W	5000K 4000K 3000K	2500Lm 5000Lm	22W 44W	90-250VAC
	22058	SKINNY	PLAFONIERA PORTATUBO LED T8 IN ALLUMINIO, IP40, DIM.33x14mm, LUNGH.60/90/120/150cm	*	*	*	*	60cm 90cm 120cm 150cm
	22004	FUTURA ECO 60 DOPPIA	PLAFONIERA PER ESTERNI, IP65, DIM.650x130x88mm, OTTICA 120°	36W	4000K	2500Lm	20W	230VAC
	22005	FUTURA ECO 120 SINGOLA/ DOPPIA	PLAFONIERA PER ESTERNI, IP65, DIM.1265x90x88mm; DIM.1265x130x88mm, OTTICA 120°	36W 72W	4000K	2500Lm 5000Lm	20W 40W	230VAC
	22006	FUTURA ECO 150 SINGOLA/ DOPPIA	PLAFONIERA PER ESTERNI, IP65, DIM.1565x90x88mm; DIM.1565x130x88mm, OTTICA 120°	58W 116W	4000K	3750Lm 7500Lm	30W 60W	230VAC
PLAFONIERE IN SOSPENSIONE								
	22007	TORPEDO	PLAFONIERA IN SOSPENSIONE LED IN ALLUMINIO, IP65, DIM.1180x145x65mm, OTTICA: DIFFUSA	*	4000K	4430Lm	70W	100- 240VAC
	22007A	KIT PLAFONE TORPEDO	KIT GANCI PER FISSAGGIO A PLAFONE TORPEDO	*	*	*	*	*
	22007B	KIT SOSP TORPEDO	KIT CAVI PER FISSAGGIO IN SOSPENSIONE TORPEDO	*	*	*	*	*
	22008	ALDEBARAN	PLAFONIERA IN SOSPENSIONE LED IN ALLUMINIO, IP40, DIM.64x88mm, Lunghezza 615/915/1215/1515mm, OTTICA: 120°		5000K 4000K 3000K	2500Lm 3750Lm 5000Lm 6300Lm	30W 44W 58W 72W	220- 240VAC

	22009	SIRIO	PLAFONIERA IN SOSPENSIONE LED IN ALLUMINIO, IP40, DIM.200x70mm, Lunghezza 615/915/1215/1515mm, OTTICA: 120°		5000K 4000K 3000K	2500Lm 3750Lm 5000Lm 6300Lm	30W 44W 58W 72W	220- 240VAC
	22010	POLARIS	PLAFONIERA IN SOSPENSIONE LED IN ALLUMINIO, IP40, DIM.90x55mm, Lunghezza 615/915/1215/1515mm, OTTICA: 120°		5000K 4000K 3000K	2500Lm 3750Lm 5000Lm 6300Lm	30W 44W 58W 72W	220- 240VAC
	22011	KIT FISSAGGIO SOSP	KIT FISSAGGIO IN SOSPENSIONE PER PLAFONIERE LED DA IN ALLUMINIO, 2 CAVI LUNGHEZZA 150 cm	*	*	*	*	*
	22059	LINEAR	PLAFONIERA IN SOSPENSIONE LED IN ALLUMINIO, IP20, DIM.1200x35x67mm, , OTTICA: 120°	150W 250W	4000K 3000K	1920Lm 3600Lm	26W 42W	220- 240VAC

PLAFONIERE DA INCASSO


	22012	PI 120 ROUND	PLAFONIERA LED DA INCASSO, IP40, OTTICA 45°, Ø120 mm, H.80mm, FORO Ø105mm	100W	4000K 3000K	1300Lm	10W	220- 240VAC
	22013	PI 140 ROUND	PLAFONIERA LED DA INCASSO, IP44, OTTICA 40°, Ø140 mm, H.85mm, FORO Ø120mm	200W	4000K 3000K	2300Lm	17W	220- 240VAC
	22014	PI 190 ROUND	PLAFONIERA LED DA INCASSO, IP40 OTTICA 40°, Ø190 mm, H.100mm, FORO Ø170mm	270W	4000K 3000K	3200Lm	24W	220- 240VAC
	22015	PI 225 ROUND	PLAFONIERA LED DA INCASSO, IP44, OTTICA 45°, Ø225 mm, H.105mm, FORO Ø205mm	550W	4000K 3000K	6500Lm	50W	220- 240VAC
	22016	PI 113 3-WHITE	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, Ø113mm, H.57mm, FORO Ø98mm, COLORE DELLA LUCE SELEZIONABILE	70W	3000 - 6000K	900Lm	10W	220- 240VAC
	22017	PI 143 3-WHITE	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, Ø143mm, H.61mm, FORO Ø127mm, COLORE DELLA LUCE SELEZIONABILE	90W	3000 - 6000K	1190Lm	14W	220- 240VAC
	22018	PI 165 3-WHITE	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, Ø165mm, H.63mm, FORO Ø145mm, COLORE DELLA LUCE SELEZIONABILE	120W	3000 - 6000K	1650Lm	18W	220- 240VAC
	22019	PI 200 3-WHITE	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, Ø200mm, H.68mm, FORO Ø178mm, COLORE DELLA LUCE SELEZIONABILE	150W	3000 - 6000K	2000Lm	20W	220- 240VAC

	22020	PI 230 3-WHITE	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, Ø230mm, H.75mm, FORO Ø210mm	250W	3000 - 6000K	3000Lm	30W	220-240VAC
	22021	PI 190-COB	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, LED COB, IP20, OTTICA 120°, Ø190 mm, H.61mm, FORO Ø175mm	150W	4000K	1785Lm	20W	220-240VAC
	22022	PI 232-COB	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, LED COB, IP20, OTTICA 120°, Ø232 mm, H.63mm, FORO Ø215mm	250W	4000K	2730Lm	30W	220-240VAC
	22023	PI 113-COB	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, LED COB, IP20, OTTICA 50°, Ø113 mm, H.77mm, FORO Ø102mm	70W	4000K	850Lm	10W	220-240VAC
	22024	PI 174-COB	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, LED COB, IP20, OTTICA 50°, Ø174 mm, H.108mm, FORO Ø155mm	150W	4000K	1720Lm	20W	220-240VAC
	22025	PI 232-COB	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, LED COB, IP20, OTTICA 50°, Ø232 mm, H.135mm, FORO Ø210mm	250W	4000K	2500Lm	28W	220-240VAC
	22026	BUD 78	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP50, OTTICA 46°, Ø78mm, H.53mm, FORO Ø67mm (Alim.NICE206 escluso)	25W	4000K 3000K	324Lm	6W	500mA
	22027	BUD 98	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP50, OTTICA 40°, Ø98mm, H.60mm, FORO Ø83mm (Alim.PLK113 escluso)	50W	4000K 3000K	606Lm	10W	240mA
	22028	BUD 116	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP50, OTTICA 20°, Ø116mm, H.80mm, FORO Ø102mm (Alim.PLK112 escluso)	70W	4000K 3000K	998Lm	14W	350mA
	22029	BUD 142	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP50, OTTICA 25°, Ø142mm, H.101mm, FORO Ø122mm (Alim.PD315 escluso)	100W	4000K 3000K	1336Lm	20W	500mA
	22030	BUD 210	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP50, OTTICA 50°, Ø210mm, H.150mm, FORO Ø180mm (Alim.FB330 escluso)	170W	4000K 3000K	1911Lm	28W	700mA
	22031	ORION 135	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 80°, Ø135mm, H.70mm, FORO Ø105mm (Alim.PD309 escluso)	70W	5000K 4000K 3000K	940Lm	13W	700mA
	22032	ORION 160	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 80°, Ø160mm, H.75mm, FORO Ø130mm (Alim.PD309 escluso)	100W	4000K 3000K	1207Lm	15W	700mA

	22033	ORION 190	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 80°, Ø190mm, H.95mm, FORO Ø160mm (Alim.PD309 escluso)	120W	4000K 3000K	1595Lm	17W	700mA
	22034	ORION 228	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 80°, Ø228mm, H.100mm, FORO Ø200mm (Alim.MDC0070 escluso)	150W	4000K 3000K	2340Lm	26W	1400mA
	22035	POP 115	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP40, OTTICA 100°, Ø115mm, H.69mm, FORO Ø95mm	50W	4000K 3000K	750Lm	8W	230VAC
	22036	POP 145	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP40, OTTICA 100°, Ø145mm, H.79mm, FORO Ø125mm	70W	4000K 3000K	900Lm	10W	230VAC
	22037	POP 175	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP40, OTTICA 100°, Ø175mm, H.85mm, FORO Ø150mm	100W	4000K 3000K	1200Lm	13W	230VAC
	22038	POP 245	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP40, OTTICA 100°, Ø245mm, H.99mm, FORO Ø200mm	150W	4000K 3000K	1900Lm	20W	230VAC
	22039	PI 175 ROUND	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, Ø175mm, H.70mm, FORO Ø155mm	120W	4000K 3000K	1450Lm	15W	230VAC
	22040	PI 230 ROUND	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, Ø230mm, H.70mm, FORO Ø200mm	150W	4000K 3000K	2000Lm	24W	230VAC
	22041	PI 175 SQUARE	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, DIM.175x175mm, H.70mm, FORO 155x155mm	150W	4000K 3000K	2000Lm	15W	230VAC
	22042	PI 230 SQUARE	PLAFONIERA DA INCASSO IN ALLUMINIO, IP20, OTTICA 90°, DIM.230x230mm, H.70mm, FORO 200x200mm	200W	4000K 3000K	2800Lm	24W	230VAC

PLAFONIERE ORIENTABILI DA INCASSO

	22043	OPERA SMALL/LARGE	PLAFONIERA DA INCASSO ORIENTABILE, IP20, OTTICA 40°, Ø152x125mm/186x150mm, FORO Ø138/170mm	160W 230W	4000K 3000K	2150Lm 2950Lm	19W 27W	500mA 700mA
	22044	KARMA SMALL/LARGE	PLAFONIERA DA INCASSO ORIENT., IP20, OTTICA 40°, Ø100x100x67mm/145x145x110mm, FORO 85x85/138x138mm	100W 230W	4000K 3000K	1250Lm 2950Lm	13W 27W	500mA 700mA

	22045	KIEV SAMSUNG	PLAFONIERA DA INCASSO ORIENTABILE, LED SAMSUNG, IP20, OTTICA 60°, Ø195x180mm, FORO Ø165-185mm	300W	5500K 4000K 3000K	4560Lm	38W	230VAC
	22055	KORA SAMSUNG	PLAFONIERA DA INCASSO ORIENTABILE, LED SAMSUNG, IP20, OTTICA 100°, DIM.240x145x135mm, FORO 227x130mm	300W	5500K 4000K 3000K	2400Lm 4560Lm 7200Lm	20W 38W 60W	230VAC


PLAFONIERE PER ESTERNI

	22060	MIST SMALL/LARGE	PLAFONIERA DA INCASSO, IP65, OTTICA 60°, Ø80x30mm/110x50mm, FORO Ø70mm/95mm	60W 100W	4000K 3000K	815Lm 1350Lm	8W 13W	230VAC
	22061	LAKE SMALL/LARGE	PLAFONIERA DA INCASSO ORIENTABILE, IP65, OTTICA 60°, Ø80x30mm/110x50mm, FORO Ø70mm/95mm	60W 100W	4000K 3000K	815Lm 1350Lm	8W 13W	230VAC

FARETTI A BINARIO 230VAC

	22046	STARLET BINARIO 230VAC	FARETTO LED CREE PER BINARIO TRIFASE 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COLORE BIANCO/NERO, OTTICA: 24°, Ø210x120x75mm	50W	5000K 4000K 3000K	800Lm	15W	220-240V
	22047	CANNON BINARIO 230VAC	FARETTO LED CREE PER BINARIO TRIFASE 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COLORE BIANCO/NERO, OTTICA: 30°, Ø220x165x75mm	150W	5000K 4000K 3000K	1300Lm	20W	220-240V
	22048	MALLET BINARIO 230VAC	FARETTO LED PER BINARIO TRIFASE 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COLORE BIANCO/NERO, OTTICA: 36°, Ø232x192x75mm	150W	5000K 4000K 3000K	2400Lm	30W	220-240V
	220249	GATLING BINARIO 230VAC	FARETTO LED CREE PER BINARIO TRIFASE 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COLORE BIANCO/NERO, OTTICA: 36°, Ø220x235x95mm	150W	5000K 4000K 3000K	2800Lm	40W	220-240V
	220250	HARBOR BINARIO 230VAC	FARETTO LED PER BINARIO TRIFASE 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COLORE BIANCO/NERO, OTTICA: 100°, 204x107x230mm	250W	5500K 4500K 3000K	3800Lm 4800Lm	38W 48W	220-240V
	22051	BINARIO TRIFASE 230VAC	BINARIO ELETTRICO TRIFASE 230VAC IN ALLUMINIO ANODIZZATO, SEZ. QUADRA, TRE ACCENSIONI, DIM.32x36mm, LUNGH.1mt	*	NERO, BIANCO	*	*	*
	22052	BINARIO TRIFASE 230VAC	BINARIO ELETTRICO TRIFASE 230VAC IN ALLUMINIO ANODIZZATO, SEZ. QUADRA, TRE ACCENSIONI, DIM.32x36mm, LUNGH.2mt	*	NERO, BIANCO	*	*	*

BOX DA INCASSO

	22053	PI BOX 1	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COL. BIANCO/NERO, OTTICA: 36°, DIM.123x123x140mm, FORO 110x110mm	150W	5000K 4000K 3000K	2400Lm	30W	220-240V
---	-------	----------	--	------	-------------------------	--------	-----	----------

	22054	PI BOX 2	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COL.BIANCO/NERO, OTTICA: 36°, DIM.232x123x140mm, FORO 220x110mm	300W	5000K 4000K 3000K	4800Lm	60W	220-240V
	22055	PI BOX 3	FARETTO LED DA INCASSO 230VAC, IP40, ORIENTABILE, COL.BIANCO/NERO, OTTICA: 36°, DIM.342x123x140mm, FORO 330x110mm	450W	5000K 4000K 3000K	7200Lm	90W	220-240V

FARETTI PER INSEGNE

	22056	FARETTO INSEGNE SBRACCIO	FARETTO LED CREE PER INSEGNE, IP65, SBRACCIO 50cm, COLORE: BIANCO/NERO, OTTICA: 60°x150°, DIM.170x170x70mm	150W	4000K	2500Lm	30W	220-240V
	22057	FARETTO INSEGNE	FARETTO LED CREE PER INSEGNE, IP65, COLORE: BIANCO/NERO, OTTICA: 60°x150°, DIM.340x170x75mm	150W	4000K	2500Lm	30W	220-240V