













PLAFONIERE

Foto	Codice	Articolo	Descrizione	Equiv	Colori	Lumen	Potenza	Alim
	14001	BILLY 240	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO BIANCO E DIFFUSORE OPALINO, IP50, DIM.240x65mm	80W	4200K 3000K	890Lm	10W	230VAC
	14002	BILLY 290	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO BIANCO E DIFFUSORE OPALINO, IP50, DIM.290x65mm	120W	4200K 3000K	1240Lm	15W	230VAC
	14003	BILLY 330	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO BIANCO E DIFFUSORE OPALINO, IP50, DIM.330x70mm, 330x70mm	150W	4200K 3000K	1680Lm	20W	230VAC
	14004	PLAFO 280	PLAFONIERA CON DIFFUSORE OPALINO, IP20, DIM.280x95mm	80W	4000K 3000K	970Lm	12W	230VAC
	14005	PLAFO 360	PLAFONIERA CON DIFFUSORE OPALINO, IP20, DIM.360x105mm	120W	4000K 3000K	1350Lm	18W	230VAC
	14006	ZEUS SMALL	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO, IP40, DIAM.130mm H.105mm	120W	4200K 3000K	835Lm	13W	100-240 VAC
	14007	ZEUS MEDIUM	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO, IP40, DIAM.165mm H.120mm	200W	4200K 3000K	1623Lm	24W	100-240 VAC
	14008	ZEUS LARGE	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO, IP40, DIAM.200mm H.130mm	250W	4200K 3000K	2344Lm	32W	100-240 VAC
	14009	PLAFO 300 SENSORE DI MOVIMENTO	PLAFONIERA IN PLASTICA E DIFFUSORE OPALINO, IP44, SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE, DIAM.300x115mm	100W	4000K	1200Lm	16W	230VAC
	14010	PLAFO 300 SENSORE DI MOVIMENTO + EMERGENZA	PLAFONIERA IN PLASTICA E DIFFUSORE OPALINO, IP44, SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE, FUNZIONE EMERGENZA, DIAM.300x87mm	100W	4000K	1200Lm	16W	230VAC
	14011	AQUA 270 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO E DIFFUSORE OPALINO, IP54, DIAM.270mm H.75mm	80W	4200K 3000K	890Lm	10W	100-240 VAC
	14012	AQUA 330 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO E DIFFUSORE OPALINO, IP54, DIAM.330mm H.100mm	150W	4200K 3000K	1680Lm	20W	100-240 VAC

	14013	PLAFO 212 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN PLASTICA E DIFFUSORE OPALINO, IP54, DIM.212x119x61mm	80W	4200K 3000K	1000Lm	14W	230VAC
	14014	PLAFO 230 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN PLASTICA E DIFFUSORE OPALINO, IP54, DIM.230x105x55mm	60W	4000K	850Lm	12W	230VAC
	14015	PLAFO 212 - IP SENSORE DI MOVIMENTO	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN PLASTICA E DIFFUSORE OPALINO, IP54, SENSORE DI MOVIMENTO A INFRAROSSI DIM.212x119x61mm	80W	4000K 3000K	1000Lm	14W	230VAC
	14016	PLAFO 165 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIAM.165x66mm	40W	4200K	450Lm	6W	230VAC
	14017	PLAFO OVALE 182 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIM.182x122mm H.71mm	40W	4200K	450Lm	6W	230VAC
	14018	PLAFO 210 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIAM.210x80mm	70W	4200K	900Lm	12W	230VAC
	14019	PLAFO OVALE 237 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIM.237x157mm H.75mm	70W	4200K	900Lm	12W	230VAC
	14020	ZERO 250 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIAM.250mm H.55mm90W	90W	4100K 3000K	1069Lm	12W	100-240 VAC
	14021	ZERO 300 - IP	PLAFONIERA LED, IP65, STRUTTURA IN POLICARBONATO CON DIFFUSORE OPALINO, DIAM.300mm H.45mm	150W	4100K 3000K	2191Lm	25W	100-240 VAC
	14022	ZERO 400 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIAM.400mm H.45mm	200W	4100K 3000K	2506Lm	30W	100-240 VAC
	14023	JAZZ 250 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIM.250x250mm H.50mm	200W	4200K 3000K	1058Lm	12W	100-240 VAC
	14024	JAZZ 300 - IP	PLAFONIERA CON STRUTTURA IN POLICARBONATO E DIFFUSORE OPALINO, IP65, DIM.300x300mm H.40mm	200W	4200K 3000K	2173Lm	25W	100-240 VAC