

FARI STRADALI

Foto	Codice	Articolo	Descrizione	Colori	Lumen	Potenza	Alim
	27001	SIRIO	LAMPIONE STRADALE IN ALLUMINIO, IP66, DIM.625x275x315mm (60W), DIM.805x360x326mm (100W, 120W), PALO Diam.60-65mm, PESO 7,0Kg	4000K	6590Lm 11040Lm 13180Lm	60W 100W 120W	100- 240VAC
	27002	ALASKA	LAMPIONE STRADALE ORIZZONTALE IN ALLUMINIO, IP67, DIM.414x125x90mm, PALI: H.6,5-7m, SBRACCIO 0,5m E DIAM.45-67mm, PESO 1,9Kg	4000K	5152Lm	40W	100- 250VAC
	27003	TEXAS	LAMPIONE STRADALE ORIZZONTALE IN ALLUMINIO, IP67, DIM.435x190x80mm, PALI: H.8m, SBRACCIO 0,5m E DIAM.57-63mm, PESO 2,7Kg	4000K	6200Lm	60W	100- 250VAC
	27004	FLORIDA	LAMPIONE STRADALE ORIZZONTALE IN ALLUMINIO, IP67, DIM.820x330x160mm, PALI: H.8m, SBRACCIO 0,5m E DIAM.68mm, PESO 9,6Kg	4000K	11000Lm 16500Lm 21000Lm	100W 150W 200W	100- 250VAC
	27005	ZEUS	LAMPIONE STRADALE IN ALLUMINIO A 24-36 LED, IP65, DIM.655x300x258mm, PALI: H.5-9m, PESO 6 Kg	4000K	2367Lm 5051Lm	40W 80W	230VAC
	27006	ECO 54 LED	LAMPIONE STRADALE ORIZZONTALE IN ALLUMINIO A 54 LED, IP65, DIM.753x280x110mm, PALI: H.6-8m, DIST.: 20-30m	4000K	4800Lm	54W	100- 240VAC
	27007	ECO 18 LED	LAMPIONE STRADALE ORIZZONTALE IN ALLUMINIO A 18 LED, IP65, DIM.394x191x74mm, PALI: H.4-6m, DIST.: 15-20m	4000K	3000Lm	40W	12VDC
	27008	CAPITAL	LAMPIONE STRADALE IN ALLUMINIO/VETRO, IP66, DIM.600x330x100mm, PALO DIM.45-65mm, ALIMENTATORE MEAN WELL PROGRAMMABILE	5000K 4000K 3000K	4800Lm 7200Lm 12000Lm	40W 60W 100W	100- 240VAC
	27009	AVENTINO	LAMPIONE STRADALE IN ALLUMINIO/VETRO, IP66, Ø485x696mm, PALO Diam.50-75mm, ALIMENTATORE MEAN WELL PROGRAMMABILE	5000K 4000K 3000K	4800Lm 7200Lm	40W 60W	100- 240VAC